interscience

30, CH. BOIS ARPENTS – 78860 ST-NOM-LA-BRETECHE – FRANCE – T. +33 (0)1 34 62 62 61 – F. +33 (0)1 34 62 43 03 N° Identification TVA: FR52 950 356 220 – E-mail: info@interscience.fr – Website: www.interscience.fr



BagMixer® 400 SW Malaxeur 400 mL

Ref. 025 100

Malaxeur nouvelle génération : design ergonomique et malaxage silencieux BagMixer® 400 SW est la nouvelle reference des malaxeurs de laboratoire : silencieux, simple d'utilisation et robuste. Avec de nouvelles fonctionnalités, il est adapté à tout type d'application avec une garantie d'extraction optimale. C'est un

outil indispensable des laboratories, évitant tout risque de contamination croisée.

AVANTAGES

- ► Malaxage super silencieux
- ► Malaxage rapide de l'échantillon et porte vitrée
- ► Design ergonomique et nettoyage facile
- ► Liquid Sensor (Breveté)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Malaxeur de laboratoire 400 ml
- ▶ Volume utile : 50 400 mL
- ▶ Malaxage silencieux : moins de 48 db
- ► Caisson insonorisé
- ▶ Pieds Paulstra™: grande stabilité pendant le malaxage
- ▶ Vitesse de malaxage adjustable

(Lent - 4 coups/sec; Medium - 6 coups/sec; Standard - 8 coups /sec; Rapide - 10 coups /sec)

- ▶ Temps de malaxage adjustable (1 seconde 1 heure ou infini)
- ▶ Temps de malaxage adjustable: doux, standard, fort avec 28 kg de pression maximum (Breveté)
- ➤ Système LightCode : Vert: "Prêt", Orange :"En cours de malaxage", Rouge pour "Fuite détectée"
- ▶ EnergySaver : 50% de consommation d'énergie en moins avec le moteur Brushless
- ▶ Fonction Auto Sleep : passé en mode veille au bout de 30 mn d'inactivité
- ▶ LiquidSensor : signal lumineux et arrêt immédiat du malaxage en cas de fuite (Breveté)
- ▶ Système TotalAccess : ouverture à plat de la porte pour accès total à la chamber de malaxage (Breveté)
- ▶ Chambre de malaxage en polycarbonate blanc à angles arrondis : nettoyage facile
- ► Arrêt des pales côte-à-côte
- ▶ Nettoyage facile avec pales amovibles Click & Clean® (Breveté)
- ▶ Bac de sécurité integré
- ▶ Pieds Paulstra™: ne marquent pas la paillasse
- ▶ Poignée ambidextre
- ► Ecran digital multifunction
- ▶ Fermeture Q-Tight : 250 KG de pression pour éviter les fuites par le haut
- ► Caisson impermeable : tout acier inox 304L
- ► Moteur : Moteur brushless longue durée
- ▶ Puissance : ~100-240 V / 50-60 Hz
- ▶ Dimensions: 45 x 29 x 37 cm
- ▶ Poids: 26 kg
- ▶ 3 ans de garantie (Après enregistrement)
- ► Amortisseurs garantis à vie
- ▶ Fabriqué en France en conformité avec ISO 9001:2008, CE/RoHS/WEEE
- ► En conformité avec : ISO 7218
- ▶ Ref. 025 000

LIVRE AVEC

- ▶ Pack de sachets stériles
- ▶ Bac de sécurité
- ► Cordon d'alimentation
- ► Manuel d'utilisation
- ► Notice simplifiée d'utilisation
- ▶ Bac de sécurité
- ► Manuel d'utilisation

OPTIONS / ACCESSOIRES

- ▶ Ref. 211 040 BagOpen® 400, portoir ouvre-sachet
- ▶ Ref. 221 040 BagRack® 400, portoir en acier inox pour 10
- ▶ Ref. 231 040 BagClip® 400, barrettes de fermeture pour malaxeurs 400 mL
- ▶ Ref. 251 091 BagPipet₀, pipette automatique, volume fixe 0.1/0.9/1 mL, ejecteur pour BagTips₀

CONSOMMABLES

- ▶ Ref. 111 425 BagFilter® 400 P, sachet sterile avec filtre latéral
- ▶ Ref. 122 025 BagPage® + 400, sachet sterile avec filtre latéral
- ▶ Ref. 132 025 BagLight® 400 PolySilk®, sachet stérile
- ▶ Ref. 145 040 RollBag® 1300, sachet sterile d'échantillonage
- ▶ Ref. 252 019 BagTips® REGULAR, Embout sterile 19 cm pour BagPipet® ou autre pipette
- ▶ Ref. 252 024 BagTips® JUMBO, Embout sterile 24 cm pour BagPipet® ou autre pipette