

# DÉSHUMIDIFICATEURS À CONDENSATION PROFESSIONNELLS DH 752-DH 792



- Dégivrage rapide automatique par gaz chauds
- Haute efficacité
- Boîtier durable
- Fonctionnement simple
- Hygrostat intégré
- Possibilité de fonctionnement continu (24 h sur 24)
- Réservoir d'eau avec arrêt automatique lorsqu'il est plein
- Possibilité de raccordement d'un tuyau pour évacuer l'eau condensée
- Compteur d'heures
- Filtre à air

## Accessoires en option



**Pompe à eau pour DH 752 et DH 792**  
Hauteur manométrique max. - 4 m  
4512.442

Les déshumidificateurs à condensation condensent l'eau contenue dans l'air en utilisant une surface froide.



Caractéristiques	Unités	DH 752	DH 792
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	48	100
Capacité (20°C/60% RH)	l/24h	21	44,6
Pour des pièces d'env.	m <sup>3</sup>	701	1500
Pour restauration après inondation	m <sup>3</sup>	280	600
Réfrigérant	-	R290	R454C
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	350	1.000
Plage de fonctionnement : température	°C	5-35	5-32
Plage de fonctionnement : humidité	%	20-90	35-90
Consommation électrique	W	700/485	1.840
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Niveau sonore	dB(A)	52	69
Compresseur		Rotatif	Rotatif
Capacité du réservoir	l	5,7	15
Taille du produit (L x l x H)	mm	580 x 422 x 820	620 x 540 x 1095
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	610 x 405 x 660	730 x 526 x 1150
Poids net/brut	kg	30/36	64/70
Palette	pièces	12	2